



Bestückung

272 x Leuchtdioden oben
Lichtfarbe neutralweiss
4000K, Ra = 85

**Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme**

272 x Leuchtdioden unten
Lichtfarbe neutralweiss
4000K, Ra= 85
4x MeanWell LPF-60-54
230 VAC
Durchschnittswert 30-40 Watt / Leuchte
Maximalwert 97 Watt / Leuchte

Lichtverteilung

direkt / indirekt, Standard 40/60
frei wählbar, jederzeit veränderbar
16 / 16 (längs / quer)
Tageslicht und Präsenzmelder

**Entblendung / UGR
Technik**

Leuchtengehäuse

Aluminium
Gepulvert
Gerades Standrohr 5mm Radius

Material

Oberfläche

Form

Leuchtenfuss

H-Fuss

Form

Leuchtenkopf

580x350x35mm

Masse

Gewicht

17.8Kg

Netzanschlussleistung

Typ T12, 2.5m Standard, weitere
Kabellängen möglich

Befestigung

Freistehender Standfuss

Besonderheiten

EIN/AUS, Dimmung oben-unten,
Dimmung links-rechts, Reset,
optional Schwarmfunktion. Erhältlich
auch in in anderen Farben

Lebenserwartung

>60'000 Betriebsstunden

Standardfarben

RAL 9006 / RAL 9010

Standby

0.3 Watt

Lichtverteilungskurve H-Fuss 4000K
asymmetrisch (LVK)

