



Bestückung

544 x Leuchtdioden oben
Lichtfarbe neutralweiss
4000K, Ra = 85

**Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme**

510 x Leuchtdioden unten
Lichtfarbe neutralweiss
4000K, Ra= 85
4x MeanWell LPF-60-54
230 VAC
Durchschnittswert 60-75 Watt / Leuchte
Maximalwert 157 Watt / Leuchte

Lichtverteilung

direkt / indirekt, Standard 40/60
frei wählbar, jederzeit veränderbar
16 / 16 (längs / quer)
Tageslicht und Präsenzmelder

**Entblendung / UGR
Technik**

Leuchtengehäuse

Material Aluminium
Oberfläche Gepulvert
Form Gerades Standrohr 5mm Radius

Leuchtenfuss

Form H-Fuss

Leuchtenkopf

Masse 830x350x35mm

Gewicht

Netzanschlussleistung

20.0Kg
Typ T12, 2.5m Standard, weitere
Kabellängen möglich

Befestigung

Besonderheiten

Freistehender Standfuss
EIN/AUS, Dimmung oben-unten,
Dimmung links-rechts, Reset,
optional Schwarmfunktion. Erhältlich
auch in in anderen Farben

Lebenserwartung

Standardfarben

Standby

>60'000 Betriebsstunden
RAL 9006 / RAL 9010
0.3 Watt

Lichtverteilungskurve HXL-Fuss 4000K asymmetrisch (LVK)

